



UniPOL 251

Однодисковый шлифовально-полировальный станок

Одно- и двухдисковые шлифовально-полировальные станки ручного действия серии UniPOL 250 объединяют в себе функции предварительной шлифовки, шлифовки и полировки металлографического шлифа, характеризуются высокой мощностью, низким шумом, прочностью и долговечностью, простотой работы. Они представляют собой идеальные шлифовально-полировальные станки для предприятий и научно-исследовательских институтов.



UniPOL 252

Двухдисковый шлифовально-полировальный станок



UniPOL 252D

Двухдисковый шлифовально-полировальный станок с двойным контролем

Особенности изделия

- Машина широкого назначения, легко выполняет предварительную шлифовку, грубую шлифовку, тонкую шлифовку, грубую полировку и тонкую полировку металлографического шлифа
- Бесступенчатое регулирование скорости, электродвигатель постоянного тока с высоким крутящим моментом и система контроля, направленная на оптимальное регулирование скорости шлифовально-полировального станка
- Простые в работе переключатели и поворотные ручки, отображение скорости вращения на цифровом дисплее, простота работы; опционально - многокнопочная система управления, позволяет настроить самостоятельно три часто используемые скорости
- Легко заменяемая пластиковая подкладка, обеспечивающая чистоту бака
- Рабочий диск для тонкой шлифовки и обработки поверхности обеспечивает выравнивание поверхности шлифа
- Высокопрочное основание, которое значительно повышает устойчивость и износостойкость оборудования
- Монолитный корпус из формованного высокопрочного композитного материала, прочный и долговечный, не подвержен ржавчине

Технические параметры

Наименование изделия	UniPOL 251	UniPOL 252	UniPOL 252D
Диаметр рабочего диска (мм)	○ 203 ● 254	○ 203 ● 254	○ 203 ● 254
Скорость вращения рабочего диска (об./мин)	100-1000	100-1000	100-1000
Мощность электродвигателя	500	500	2*500
Источник питания	Однофазный 220 В	Однофазный 220 В	Однофазный 220 В
Кольцо из наждачной бумаги с отверстием	●	●	●
Влагонепроницаемое кольцо	●	●	●
Пылезащитная крышка	●	●	●
Наждачная бумага	●	●	●
Полировочная ткань	●	●	●
Алмазный спрей	○	○	○
Алмазная суспензия	○	○	○
Полирующий порошок оксида алюминия	○	○	○
Водяной бак циркуляции и фильтрации	○	○	○

● Стандартная комплектация ○ Опционально

Изображение размеров изделия



Подробности об изделии



Рабочий диск тонкой шлифовки



Автоматический дозатор (справочное изображение, реальное изделие немного отличается)



Легко заменяемая пластиковая подкладка



Магнитная шлифовально-полировальная система (опционально)



Шлифовально-полировальные расходные материалы



Водяной бак циркуляции и фильтрации шлифовально-полировального станка (опционально)

ООО «Эльфмек»

+7 (495) 142-20-93 +7 (423) 200-90-93

info@elfmec.ru

www.elfmec.ru