



ЭЛЬФМЕК

Будь точнее



Подобрать

Протяжные ножи для нанесения концентраторов (надрезов) на ударные образцы Шарпи и Менаже для протяжных станков RJW Blacks Charpy



Мы предлагаем широкий ассортимент протяжек, благодаря которым вы получите **ровные и качественные надрезы на образцах** для ударных испытаний. Стандартные протяжные ножи изготовлены из материалов твердостью 64-72 HRC и отличаются высокой износостойкостью. При больших объемах образцов и для образцов из более твердых материалов рекомендуются ножи с упрочняющим покрытием, который обеспечивает долговечность и финансовую экономию в долгосрочной перспективе.

Ножи предназначены для нанесения надрезов (концентраторов) V-типа и U-типа на металлические образцы для испытаний на маятниковых копрах для металлов в соответствии с ГОСТ 9454-78 и **новым ГОСТ 9454-2025 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах».**

МЫ ГОРДИМСЯ КАЧЕСТВОМ НАШИХ ПРОТЯЖНЫХ НОЖЕЙ! БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ В НАЛИЧИИ В МОСКВЕ!

- > Максимальная твердость образцов по Бринеллю (HB): **426**
- > Вид концентраторов: **V2, U2**
- > Марки стали: **M42, S390, T15**
- > Конструкция ножа: **цельный**
- > С упрочняющим покрытием и без

- > Предлагаем **бесплатно** опробовать наши протяжные ножи на вашем станке!
- > Если вам требуются иные протяжные ножи, можете отправить нам свои использованные старые ножи, мы **изготовим аналогичные изделия** в кратчайшие сроки!



Как выбрать протяжной нож?



ЭЛЬФМЕТ

Станок ручной (в наличии!)



Станок для изготовления образцов и нанесения концентраторов (надрезов) для ударных испытаний по Шарпи и Изоду (в наличии!)

- Станок предназначен для изготовления образцов для испытаний на **удар по Шарпи** размерами 10×10×55 мм, 10×7,5×55 мм, 10×5×55 мм.
- Точность обработки составляет 10±0,10 мм, шероховатость 0,03 мм, за раз в одной группе можно **одновременно подготовить 4 образца**. На изготовление образцов требуется мало времени, КПД высокий.
- Станок подходит для изготовления образцов для контроля на средних и малых предприятиях по производству и обработке материалов, а также в лабораториях.



ООО «Эльфмек»

elfmec.ru



liangong_elfmec



+7 (423) 200-90-93

+7 (495) 142-20-93

info@elfmec.ru

Ножи для протяжных станков RJW Blacks Chaparrу (аналог с идентичными размерами)

Артикул	Аналог	Твердость материала изготовления	Рекомендованная		Упрочняющее покрытие	Конструкция	Материал изготовления
			твердость образцов по Бринеллю НВ				
Тип надреза V2							
BC-M42-V2	Аналог CNB30-027A2	64-68 HRC	до 283			цельная	M42 (W2Mo9Cr4VCo8)
BC-M42-V2-H	Аналог CNB30-027A2	64-68 HRC	до 297		есть	цельная	M42 (W2Mo9Cr4VCo8)
BC-T15-V2	Аналог CNB30-027A2	66-70 HRC	до 393			цельная	T15 (P12Ф5K5)
BC-T15-V2-H	Аналог CNB30-027A2H	66-70 HRC	до 426		есть	цельная	T15 (P12Ф5K5)
BC-S390-V2	Аналог CNB30-027A2	66-72 HRC	до 393			цельная	Bohler S390 Microclean
BC-S390-V2-H	Аналог CNB30-027A2H	66-72 HRC	до 426		есть	цельная	Bohler S390 Microclean
Тип надреза U2							
BC-M42-U2	Аналог CNB30-005A2	64-68 HRC	до 283			цельная	M42 (W2Mo9Cr4VCo8)
BC-M42-U2-H	Аналог CNB30-005A2	64-68 HRC	до 297		есть	цельная	M42 (W2Mo9Cr4VCo8)
BC-T15-U2	Аналог CNB30-005A2	66-70 HRC	до 323			цельная	T15 (P12Ф5K5)
BC-T15-U2-H	Аналог CNB30-005A2H	66-70 HRC	до 393		есть	цельная	T15 (P12Ф5K5)
BC-S390-U2	Аналог CNB30-005A2	66-72 HRC	до 323			цельная	Bohler S390 Microclean
BC-S390-U2-H	Аналог CNB30-005A2H	66-72 HRC	до 393		есть	цельная	Bohler S390 Microclean